



Votre spécialiste de proximité pour
les professionnels du BTP et de l'industrie

OUTILS DIAMANTS

MACHINES

ABRASIFS

OUTILLAGE PRO

The background of the central section is a photograph of a construction site. It features a large tower crane, several tall buildings under construction, and silhouettes of workers. The overall color scheme is a monochromatic blue-grey.

Catalogue Plateaux Diamantés Pads



CATALOGUE 2016 / 2017
www.batidiam-sas.com



PLATEAUX DE SURFAÇAGE - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



PXV

Le meilleur des ventes dans sa gamme



Plateau diamanté à segments virgules pour un surfacage très rapide et de finition parfaite. Des trous de dimension optimale pour une meilleure évacuation des poussières. Version légère, longue durée de vie. Segments brasés.

MATÉRIAUX :
Béton, Granit, Époxy

Réf.	Ø	Al.	Segments		Machines	Coupes
			Nb	L x ep x h		
CL-PXV125	125	22,23	8/8	18/30 x 7,5 x 6		
CL-PXV125G	125	28				
CL-PXV130P	130	25				
CL-PXV148H	148	19	10/10	15/35 x 7,5 x 6		
CL-PXV180	178	22,23	17/34	17/34 x 7,5 x 6		



P2R

Plateau diamanté béton double pistes
Qualité Premium



Plateau pour le travail de réparation du béton sec et fin de rectification. La double rangée de segments permet le surfacage rapide et précis avec une finition parfaite. Segments brasés.

MATÉRIAUX :
Béton, Granit, Brique, Époxy

Réf.	Ø	Al.	Segments		Machines	Coupes
			Nb	L x ep x h		
CL-P2R100	100	22,23	8/8	30/20 x 7,0 x 5		
CL-P2R110	110		9/9	30/22 x 7,0 x 5		
CL-P2R125	125		10/10	30/23 x 7,0 x 5		
CL-P2R180	180		12/12	34/28 x 7,0 x 5		

PBT TURBO

Le plateau haute précision de qualité
pour le surfacage



La géométrie « Turbo-segments » permet un meulage plus rapide, et un ponçage plus précis avec une très bonne finition. Segments brasés.

MATÉRIAUX :
Béton, Granit

Réf.	Ø	Al.	Segments		Machines	Coupes
			Nb	L x ep x h		
CL-PBT125	125	22,23	18	23 x 7,0 x 5		
CL-PBT180	180		24	28 x 8,0 x 5		

PLATEAUX DE SURFAÇAGE - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
P2S | Le Plateau diamanté classic à double pistes


Un plateau à bonne concentration de diamant pour une longévité optimale.
Segments brasés.
Double rangée de segments.

MATÉRIAUX :
Béton/Granit

Réf.	Ø	Al.	Segments		Machines	Coupes
			Nb	L x ep x h		
CL-P2S100	100	22,23	8/8	30/22 x 7 x 5		
CL-P2S110	110		10/10	31/24 x 7 x 5		
CL-P2S125	125		12/12	40/30 x 7 x 5		
CL-P2S180	180					


PLC CUP | Plateau béton très bon rapport qualité/prix


Plateau diamanté à segments inclinés pour un surfacage rapide et de bonne finition.
Des trous de dimension optimale pour une meilleure évacuation des poussières.
Très bonne vitesse, et stabilité de travail. Segments brasés.

MATÉRIAUX :
Béton, Granit

Réf.	Ø	Al.	Segments		Machines	Coupes
			Nb	L x ep x h		
CL-PLC125	125	22,23	5/5	31 x 8 x 5		

PTB MINI TURBO | Plateau de rénovation


Mini plateau à segments-turbo idéal pour des travaux de rénovation en joint de carrelage.
Diamant haute concentration. Filetage M-14.

MATÉRIAUX :
Béton, Granit

Réf.	Ø	Al.	Segments		Machines	Coupes
			Nb	L x ep x h		
CL-PTB50	50	M14		5		

PSG | Plateau conçu pour ponceuse de sol


Plateau diamanté avec des segments en biais pour une finition parfaite, et une bonne stabilité de surfacage. Longue durée de vie. Segmentation brasée. Pour polisseuse de sol (Machine Blastrac/ Norton...)

MATÉRIAUX : Béton, Époxy

Réf.	Ø	Al.	Segments		Machines	Coupes
			Nb	L x ep x h		
CL-PSG250	250	19	21	40 x 10 x 10		


PLATEAUX DE SURFAÇAGE - PEINTURE ÉPOXY RÉSINE
PPE | Plateau à décapage rapide


Plateau conçu pour le décapage des divers colles et résines.
Grande stabilité de travail, et trous d'évacuation des poussières.
Segments en diamant polycristallin.

MATÉRIAUX :

Époxy sur béton, Vernis, Colle, Peinture, Acrylique, Mastic

Réf.	Ø	Al.	Hauteur	Machines	Coupes
CL-PPE125	125	22,23	4		
CL-PPE130P	130	25	6		
CL-PPE150H	148	19			
CL-PPE180	178	22,23			


PSC | Plateau diamanté idéal en décapage colle / époxy


Diamant brasé sous vide, tôle « sandwich » silencieuse.
Plateau ultra léger d'un poids de 120 grammes, rendement excellent,
trous d'évacuation des poussières.

MATÉRIAUX :

Époxy sur béton, Vernis, Colle, Peinture, Acrylique, Mastic, Peinture sur bois

Réf.	Ø	Al.	Machines	Coupes
CL-PSC125	125	22,23		
CL-PSC180	178			

PLATEAUX DE SURFAÇAGE - ABRASIFS
PAX | Plateau diamanté adapté aux matériaux abrasifs


Plateau diamanté à segments virgules pour un surfacage très rapide et de finition parfaite.
Des trous de dimension optimale pour une meilleure évacuation des poussières.
Segments brasés courts / longs.
Longue durée de vie, et stabilité de travail.

MATÉRIAUX :

Matériaux abrasifs

Réf.	Ø	Al.	Segments		Machines	Coupes
			Nb	L x ep x h		
CL-PAX125	125	22,23	8/8	18/30 x 7,5 x 6		
CL-PAX125G		28				
CL-PAX130P	130	25				
CL-PAX148H	148	19	10/10	15/35 x 7,5 x 6		
CL-PAX180	178	22,23	17/34	17/34 x 7,5 x 6		



PGT | Plateau diamanté turbo granit



Plateau à segments turbo rainurés pour une bonne évacuation des poussières.
Les ouvertures sont spécialement conçues pour optimiser l'aspiration des ponceuses à béton.
Haute qualité et longue durée de vie.

MATÉRIAUX :
Béton, Granit

Réf.	Ø	Al.	Hauteur	Machines	Coupes
CL-PGT100	100	M14	6		
CL-PGT125	125				

PGD | Plateau diamanté de surfacage concave



Plateau de surfacage concave pour travailler sur les formes arrondies.
Face entièrement diamantée par dépose électrolytique.
Polissage précis, finition parfaite, bon rendement.

MATÉRIAUX :
Granit, Pierre naturelle

Réf.	Ø	Al.	Machines	Coupes
CL-PGD125	125	22,23		

PGX | Plateau de ponçage et polissage granit



Plateau destiné aux travaux de ponçage et polissage des granit et pierres naturelles.
Diamant haute concentration, excellente stabilité.
Filetage M-14.
Granit - Grain ø 20-120

MATÉRIAUX :
Granit, Pierre naturelle, Marbre

Réf.	Ø	Al.	Segments			Machines	Coupes
			Nb	Grain	Ep		
CL-PGX101	100	M14	9	GROS	5		
CL-PGX102				MOYEN			
CL-PGX103				FIN			



DISQUES PADS GRANIT • PIERRES NATURELLES • CARRELAGE

**PAD90****Pad diamanté résine polissage marbre et granit**

Pad résine de polissage à eau pour le granit et marbre.
Revêtement résine, hauteur 4mm, polissage ultra fin.

MATÉRIAUX :

Pierre naturelle, Granit, Carrelage, Marbre dur



Réf.	Ø	Al.	Grain	Machines	Coupes
CL-PAD90100-00050	100	16	50		
CL-PAD90100-00100			100		
CL-PAD90100-00200			200		
CL-PAD90100-00400			400		
CL-PAD90100-00800			800		
CL-PAD90100-01500			1500		
CL-PAD90100-03000			3000		
CL-PAD90100-10000			10 000		
CL-PAD90125-00050	125		50		
CL-PAD90125-00100			100		
CL-PAD90125-00200			200		
CL-PAD90125-00400			400		
CL-PAD90125-00800			800		
CL-PAD90125-01500			1500		
CL-PAD90125-03000			3000		
CL-PAD90125-10000			10 000		

PAD 92**Pad diamanté résine Premium polissage marbre et granit**

Pad résine de polissage à sec et à eau pour le granit et marbre.
Revêtement résine, hauteur 4mm, polissage ultra fin.

MATÉRIAUX :

Pierre naturelle, Granit, Carrelage, Marbre dur



Réf.	Ø	Al.	Grain	Machines	Coupes
CL-PAD92100-00050	100	16	50		 
CL-PAD92100-00100			100		
CL-PAD92100-00200			200		
CL-PAD92100-00400			400		
CL-PAD92100-00800			800		
CL-PAD92100-01500			1500		
CL-PAD92100-03000			3000		
CL-PAD92100-10000			10 000		



PAD90 - PAD92 COFFRETS | Le coffret de pads diamantés



Comprenant 8 pads diamantés et 2 deux supports velcro.

MATÉRIAUX :

Pierre naturelle, Granit, Carrelage, Marbre dur

Réf.	Ø	Utilisation
CL-PAD90100-08	100	
CL-PAD90125-08	125	
CL-PAD92100-08	100	

PAD914 KIT | KIT Pads diamantés Ø 100mm



Utilisation à sec et à eau qualité premium.

Comprenant 4 pads Grains : 0/ 1/ 2 / 3 (pour des finitions en 4 étapes).

Conditionnement boîte plastique.

MATÉRIAUX : Granit, Pierre naturelle, Béton, Marbre tendre

Réf.	Ø	Grain	Utilisation
CL-PAD914	100	0 / 1 / 2 / 3	

PAD940 KIT | Pads diamantés Ø 100mm



Utilisation à sec qualité premium.

Comprenant 8 pads diamantés et deux supports velcro - ø 100mm.

Excellente finition et haute longévité.

MATÉRIAUX : Granit, Pierre naturelle, Béton, Marbre

Réf.	Ø	Grain	Utilisation
CL-PAD940	100	50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1500 / 3000 / 10 000	


DISQUES PADS GRANIT • PIERRES NATURELLES • CARRELAGE
SPD | Plateau velcro flexible fixation pad diamanté


Réf.	Ø	Désignation	Plateau	Machines
CL-SPD100	100	Support M 14	Velcro Rigide	
CL-SPD125	125			

SPF | Plateau velcro souple fixation pad diamanté


Réf.	Ø	Désignation	Plateau	Machines
CL-SPF100	100	Support M 14	Velcro Souple	
CL-SPF125	125			

PAD MS | Pad à main à sec et à eau

Meulage et polissage de pierre naturelle , retouche des bords.
Dimensions 90 x 55 mm.
Grain 50-600 revêtement diamanté-galvanique.
Grain 800-3000 revêtement résine.

MATÉRIAUX : Pierre naturelle, Granit, Carrelage, Marbre



Réf.	Grain	Dimensions	Utilisation
CL-PADMS0050	50	90 x 55 mm	 
CL-PADMS0100	100		
CL-PADMS0200	200		
CL-PADMS0300	300		
CL-PADMS0400	400		
CL-PADMS0600	600		
CL-PADMS0800	800		
CL-PADMS01500	1500		
CL-PADMS03000	3000		

PADMS9 | Coffret de pads diamantés manuel


Comprenant 9 pads diamantés grains : 50 ,100,200,300,400,600,800,1500,3000.
Meulage et polissage de pierre naturelle , retouche des bords.
Dimensions 90 x 55mm.

MATÉRIAUX : Pierre naturelle, Granit, Carrelage

Réf.	Dimensions
CL-PADMS9	90 x 55 mm